



CONGLOMERATO BITUMINOSO **(3)**



Per il rifacimento della pavimentazione stradale verrà utilizzato un conglomerato bituminoso per strato di base provvisto di certificazione CE di grado secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compatto con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo compattazione a rifinire un cappellino d'usura dello spessore di 3 cm con bitume tradizionale

l'amentazione pasta ciociola in conglomerato bituminoso colorato
 Adopero per piste ciclabili e/o zone pedonali, costituito con inerti
 origine calcarea, confezionato con bitume e pigmento/colorante
 Adopero con apposito impianto discontinuo, per spessore di cm. 3.
 Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Istituto di produzione
 bitume Colorato viene prodotto grazie ad una miscela di pol-
 freantmatina, graniglie (di vario tipo in base al colore desiderato)
 Questa miscela si aggiunge:
 - sabbia
 - additivo minerale
 - pigmenti colorati
 una volta che questi si sono combinati si crea la miscela includendo u-
 elegante di derivazione petrolifera.
 I colori che si possono ottenere sono:
 - il verde, il rosso, il giallo, il viola, il marrone e il grigio.
 Solitamente per le piste ciclabili viene utilizzato il rosso o il marrone.